



RELAY CONTROLLER

REMOTICOM | RELAY CONTROLLER | DYNA100 | MQTT | GPS

RELAY CONTROLLER.

De Relay Controller is een 230V gevoed schakelsysteem dat via NB-IoT/2G/LTE-M communiceerd en is voorzien van twee bedienbare uitgangen. De aan- en uitschakeltijden van uitgang één en uitgang twee kunnen afzonderlijk van elkaar worden bediend. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van de aanwezige astronomische tabel.

De controller onthoudt bij spanningsuitval de lokale tijd dankzij een interne klok. Het systeem maakt automatisch verbinding met GPS om datum en tijdinformatie in real time te verkrijgen. De Relay Controller is voorzien van lokale bediening middels een folieschakelaar en van led indicatoren voor het aflezen van de actuele status.

VOORDELEN.

- ✓ Op afstand schakelen
- ✓ Din-rail montage
- ✓ Compact design
- ✓ Voorzien van GPS antenne aansluiting
- ✓ NB-IoT/2G/LTE-M antenne aansluiting
- ✓ Open API kan aan andere datamanagement systemen gekoppeld worden
- ✓ Beveiligd MQTT protocol
- ✓ Instelbaarheid per minuut
- ✓ Winter- en zomertijd schakeling

PRODUCTGEGEVENS RELAY CONTROLLER.

Fysieke informatie

Afmetingen	106.2 x 90 x 31,9 mm
Gewicht	150 gram
Kleur	RAL 7035
Connectors (2)	SMA

Electrische informatie

Spanningsbereik (VAC)	90 VAC - 240 VAC
Stand-by gemiddelde stroom (mA) @ 230VAC	4 mA
Stand-by gemiddeld vermogen (W) @ 230VAC	0,5 W
Piekstroom (mA) @ 230VAC	10 mA
Piekvermogen (W) @ 230VAC	3 W

Milieu & Kwaliteit

Bedrijfstemperatuur	-30 °C - 50 °C
Luchtvochtigheid	10% tot 90% niet-condenserend
Opslagtemperatuur	-30 °C - 50 °C
Opslagvochtigheid	5% tot 90% niet-condenserend

Commercieel

Artikelnummer	786.11.300.01
EAN nummer	