RELAISSTEUERUNG

REMOTICOM | RELAY CONTROLLER | DYNA100 | MQTT | GPS

RELAISSTEUERUNG.

Der Relay Controller ist ein 230V-gespeistes Schaltsystem, das über NB-IoT/2G/LTE-M gesteuert wird und über zwei steuerbare Ausgänge verfügt. Die Ein- und Ausschaltzeiten von Ausgang eins und Ausgang zwei können separat gesteuert werden. Die astronomische Tabelle kann ebenfalls verwendet werden.

Das Steuergerät speichert die Ortszeit bei Stromausfall dank einer internen Uhr. Das System stellt automatisch eine Verbindung zum GPS her, um Datum und Uhrzeit in Echtzeit zu erhalten. Der Relaiskontroller ist mit einer lokalen Bedienung mittels eines Folienschalters und mit LED-Anzeigen zum Ablesen des aktuellen Status ausgestattet.

VORTEILE.

- ✓ Ferngesteuertes Schalten
- ✓ Montage auf DIN-Schiene
- ✓ Kompakte Bauweise
- ✓ Ausgestattet mit GPS-Antennenanschluss
- ✓ NB-IoT/2G/LTE-M Antennenanschluss
- ✓ Offene API kann mit anderen Datenmanagementsystemen verbunden werden
- ✓ Sicheres MQTT-Protokoll
- ✓ Pro Minute einstellbar
- ✓ Winter- und Sommerzeitumstellung

PRODUKTDATEN RELAISSTEUERUNG.

Physikalische Informationen	
Abmessungen	106,2 x 90 x 31,9 mm
Gewicht	150 Gramm
Farbe	RAL 7035
Steckverbinder (2)	SMA

Elektrische Informationen	
Voltage range (VAC)	90 VAC - 240 VAC
Standby average current (mA) @ 230VAC	4 mA
Standby average power (W) @ 230VAC	0,5 W
Peak current (mA) @ 230VAC	10 mA
Peak current (W) @ 230VAC	3 W

Umwelt und Qualität	
Betriebstemperatur	-30 °C - 50 °C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% nicht kondensierend
Temperatur bei Lagerung	-30 °C - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 % bis 90 % nicht kondensierend

Kommerziell	
Artikel Nummer	786.11.300.01
EAN-nummer	